

# ダスト回収装置

焼却装置、排ガス処理装置等の灰やダスト回収作業の軽減！  
各種粉塵・粉末等を強力、高効率、クリーンに回収！



## 特長

- ①高性能多段ブロワで強力・効率よく吸引回収します。
- ②サイクロンとバグフィルターの二段捕集で微細なダストも確実にキャッチします
- ③捕集したダストは直接オープンドラムに入りますので、そのまま保管できます。
- ④ドラム缶はワンタッチで取付、取り外しが可能です。
- ⑤バグフィルターの粉塵払い落としも簡単で手間が掛かりません。
- ⑥キャスター付きの為、簡単に移動できます。
- ⑦操作及び構造が簡単で、取扱やすくメンテナンスも容易です。
- ⑧設置スペースが小さく場所を取りません

## 用途

各種工場

焼却装置、集塵装置等の灰やダスト回収  
各種粉塵、製品屑の回収

ダスト回収装置の仕様

名称	DS-1型	DS-2型
本体外形寸法(mm)	W820 × D1570 × H1900	W1000 × D1570 × H1820
サイクロン寸法 (mm)	φ 320 × H800	φ 320 × H800
吸引ブロワ (V × Kw)	多段ブロワ 200V × 2.2	多段ブロワ 200V × 3.7
バグフィルター- 材質 径(mm) × 本数	フェルト φ 116 × 12 本	
吸引ノズル 材質 寸法(mm)	アルミ φ 75 × 1500L	
吸引ホース (mm)	φ 75 × 3000L	
移動用キャスター	φ 150 × 4 個(ストップ付)	
操作スイッチ	200V 三相 ON/OFF 押し釦スイッチ	
本体重量(kg)	420	470
附属品	空オープンドラム缶 × 1 缶	